



Обстановка!

WWW.OGOGO.RU



ООО «ИНТЕРА»

Инструкция  
по сборке и эксплуатации изделий мебели

## Зеркало настенное

**MATRIX 900**

**MATRIX 1150**



## **Комплектовочная ведомость фурнитуры и метизов**

### **Зеркало настенное Matrix 900, Matrix 1150**

№	Наименование	Ед.изм.	Кол.
1	Дюбель для крючка 8x40 шт	шт	2
2	Крючок навесной 6x60 шт	шт	2

### **Установка изделия**

1. Определить место для установки зеркала. Отметить положение верхней кромки изделия. На расстоянии 160мм вниз от определенного Вами верхнего края изделия проведите прямую линию. Сделайте отметки на линии в соответствии с расположением навесных элементов на подзеркальном щите.
2. В полнотелом материале стены следует просверлить отверстия по отметкам диаметром 8мм, в которые заподлицо забиваются пластмассовые дюбели. Глубина сверления не менее 50мм. Предлагаемые дюбели предназначены для использования с полнотелыми кирпичами, силикатными полнотелыми кирпичами, бетоном или клинкерными кирпичами. Для крепления на стенах из другого материала следует использовать имеющиеся в продаже специальные крепежные элементы.
3. На ввернутые в стену крючки навесить зеркало.

### **Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за зеркалами**

1. Зеркала рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +10<sup>0</sup>С и относительной влажностью воздуха не выше 70%.
2. Данные зеркала не предназначены для использования в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, душевые и т.п.)
3. Зеркала, перевозимые в условиях минусовой температуры, следует протереть сухой, мягкой тканью во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
4. Зеркала должны быть защищены от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
5. Для удаления загрязнения с зеркала рекомендуется применять предназначенные для этой цели жидкости.

### **Гарантии изготовителя**

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации зеркала. И оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

Ширина зазоров между стеклодеталями может варьироваться в пределах от 2,5 до 3,5мм, непараллельность кромок стеклодеталей не более 1мм по длине также считается допустимой и основанием для возврата или гарантийным случаем не является.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству зеркал должны направляться в магазин, где приобретены изделия, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока – 24 месяца со дня приобретения изделия.

Срок службы зеркала – 5 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за зеркалами, претензии не принимаются.